

SPESIFIKASJONER SAGA 415 2021 MODELL

Konstruksjonskategori CE:	B
Skrogtype:	Halvplanende med dyp kjøll
Dimensjoner:	Største lengde (Lmax): 12,63 m (inkl. baugspryd) Største bredde (Bmax): 3,91 m Dyptgående: 1,30 m
Vekt:	Ca. 8 tonn
Tankekapasitet:	1000 l diesel – aluminium 450 l vann – aluminium 230 l septik – rustfritt stål 80 l varmtvannsbereder med 230 V kolbe
Batterikapasitet	1 x 90 Ah batteri, type AGM, for start 2 x 90 Ah batteri, type AGM, for service
Hovedkonstruksjon	Vakuurstøpt i vinylester med sandwich kjerne for en lett og sterk konstruksjon med god isolasjonseffekt. Sandwichkonstruksjon i skrog, dekk og tak for god styrke og isolasjonseffekt Bærende hovedskott i sandwichkonstruksjon innstøpt mot dekk og skrog for bedre stivhet
Vindskjerm/ Vinduer	Herdet glass med rustfrie vindusstolper utvendig. 6 stk. åpningsbare køyer innfelt i skrog
Aktervegg:	Rustfrie vindusstolper utvendig. Tredelt dør for ekstra stor åpning.
Treinnredning:	Lakkert teak, møbelkvalitet. Alle innvendige dørker i ubehandlet helved teak. Bad er utført i glassfiberlaminat med innredning i vannfast materiale. Overskap og skap med speilfronter.
Rekker:	Doble rekker og håndtak på strategiske plasser gir god adkomst og sikker bevegelse utvendig.
Utvendig dekor:	Rustfritt emblem
Rom under akterdekk:	Rom akter er sikret med god adkomst via store dekksluker. Alt teknisk utstyr er plassert lett tilgjengelig og oversiktlig. Dette gir god servicetilgang.

SPESIFIKASJONER SAGA 415 2021 MODELL

Motor avdelt fra øvrige stuerom med godt isolert skott (Demonterbar uten verktøy for ekstra god tilgang ved motorservice). Alle luker og motorkasse er isolert med spesialmatte med blymatte som kjernemateriale.

Vanntank er plassert i rom akter for å sikre best mulig vektfordeling og tilkomst

Batterier i egne lukkede kasser. Avsatt plass for utvidelse av batterikapasitet både for start- og servicebatterier

Landstrømanlegg montert i forbindelse med batterier

God stueplass tilgjengelig

Teknisk utstyr

5-bladet støyreducerende propell

Hydraulisk styring

1-spaks reglage (elektronisk)

Full motorinstrumentering. Tankmåler for diesel- og vanntank

TripComputer (liter/time)

5 kW dieselvarmer, type Eberspächer. Uttak i alle kabiner + akterdekk

Defrostervarmer med uttak i alle kabiner

Alarm for ekshausttemperatur

Alarm for vann i kjøøl foran og bak

Alarm ved brann i motorrom

Alarm for vann i diesel

USB-uttak

2 stk el. lensepumpe med 2 automatbrytere

Takmontert kompass

12 V el. anlegg med separat start- og servicebatteri. Lading styres via ladefordeler. Bryterpanel ved førerplass.

Fjernstyrte hovedbrytere i panel over pantry

El.skap i BB stikkabin

Elektrisk trykkvannpumpe

80 l varmtvannsbereder som tar varme fra motorens kjølevann og 230 V kolbe

130 l kjøleskap med rustfri front

Stekeovn, gass

Nedfelt koketopp med tre gassbluss

Dusj på toalettrom og ved badeplattform akter

Avtrekksvifte bad

Vinduspyleranlegg

3 el. Vindusviskere m/parallellarm

Viskerbrytere m/3 intervallhastigheter og to motorhastigheter

El. tømmepumpe for septiktank

3 stk. brannslukkere + fast anlegg i maskinrom m/alarm

Navigasjons- og ankerlanterne

El. Pumpe toalett

Måler septiktank, vanntank og dieseltank

All belysning LED med dimmer

Lanterner type LED

SPESIFIKASJONER SAGA 415 2021 MODELL

Radio/CD med 4 høyttalere
Radio/TV antenne med forsterker, uttak ved pantry
Trimplan elektriske QL
Baugpropell 6,5 kW
Frontmontert ankervinsj med baugspryd i rfr. og teak med baugrull, 100 m kjetting og 20 kg Bruce anker (galvanisert)
Landstrømopplegg: Inntakssentral (stor type), 50 A lader koblet til servicebatterier, jordingsplate, 3 stk. 220 V uttak i båt (for batterilader, varmtvannstank og ett uttak ved pantry)
Dobbelt trompethorn
Kartplotter Raymarine
Utvendig trekk frontvindu

ARRANGEMENT

Dekkskabin med styreplass

Dekkskabinen er skilt av fra akterdekket med en tredelt dør som gir ekstra stor åpning. Doble manuelle skyveluker i tak med glass (elektrisk mot tillegg). Den komfortable førerplassen er midtplassert, som gjør den svært oversiktlig og romslig med alle instrumenter lett tilgjengelig. Førerstolen er vendbar mot sittegruppen. Denne består av en forhøyet U-sofa med god plass til fem personer der enden kan gjøres om til dobbelt copilotsete.

Et stort pantry har nedfelt 3-bluss koketopp, 130 l kjøleskap, dobbel stålvaske med solid uttrekkbar armatur. Benketopper i Corian. Gasskomfyren er innfelt foran benken.

Skuffer og skap i benken gir sammen med overskap på begge sider og under sofaen god plass. Mulighet for fryseboks under sofa ved aktervegg. (Ekstra)

LED downlights under skap og i tak med separate dimmere. Dørker i ubehandlet helved teak.

Midtgang

Fra styreplassen leder en romslig trapp ned til midtgangen. Takhøyden gir en god romfølelse. To trinn leder ned til midtkabinene, mens toalett og owners cabin ligger på samme plan. Ved trappen er plassen utnyttet til benk og skap. LED spotlys i barskap. Dørk i ubehandlet helved teak.

Owners cabin

Separat avdelt med velisolert skott og dør.

Midtstilt dobbeltekø med madrass og overmadrass, skuffer i køyfront og stigtrinn på sidene. Klesskap på hver side og romslige overskap langs taket på begge sider. Sitteplass på hver side av køy. Åpningsbar takluke over køy. 2 åpningsbare skrogventiler med myggnetting. LED downlights i tak med dimmere. LED spotlights til leselys over køy. Brannslukningsapparat. Dørk i ubehandlet helved teak.

BB midtkabin

Separat tverrskips dobbeltekø med madrass og overmadrass. Meget romslig kabin med god takhøyde. Velisolert skott og dør, overskap ved køy. Stort klesskap og sittebenk fremst i kabinen. Åpningsbar skrogventil med myggnetting. Dørk i helved ubehandlet teak.

Sikringsskapet er plassert lett tilgjengelig i skott mot toalett. LED downlights i tak med dimmer og LED spotlights ved enden av køyen. Brannslukningsapparat.

SPESIFIKASJONER SAGA 415 2021 MODELL

SB kabin

Romslig stikkøy med plass til to i båtens lengderetning. Skap under trapp, skuffe i køyfront. Forheng mot trappegang. Åpningsbar skrogventil med myggnetting. Åpen løsning med forheng mot midtgang. Dørk i ubehandlet helved teak. LED downlights i tak og LED spotlights ved enden av køyen.

Bad

Romslig, velutstyrt bad med glassvegger for dusj. Brønn med el. pumpe under dusj. Benk med Coriantopp og stålvaske. Blandebatteri og dusj i solid kvalitet. Romslige skap og overskap med hyller og speilfronter. Solid rist på dørken i teak. Elektrisk toalett med måler for septik. Avtrekksvifte.

Akterdekk

Rommelig dekk med tilgang til stuerom i sider og akter. Trinn i sidene sikrer god adkomst til fordekk. 3 luker med gassdemper gir god adkomst til stueplass i lasterom. Solide rekker gir god trygghet og port akter bidrar til lett adkomst til badeplattform. Faste benker i glassfiber i kombinasjon med bord BB side mot pristillegg.

Badeplattform

Uvanlig romslig badeplattform. Fra plattformen er det gode trinn for å sikre en lett og trygg adkomst til fordekk og akterdekk. Stort stuerom for fendere, tauverk, påhengsmotor til jolle etc. Eget dusjuttak med varmt og kaldt vann. Mulighet for aktervinsj med skjult montering. Plass for 5 kgs gassflaske. Badestige montert under badeplattform for lett tilgang fra sjøen.

Ekstraustyr

Monteres i henhold til avtale. Se egen liste.

Det tas forbehold om endringer uten forutgående varsel.
10.10.20